

Die Schneidstempel / Lochstempel nach DIN 9861 (ähnlich ISO 6752) werden hauptsächlich in Schnitt- und Stanzwerkzeugen eingesetzt. Der Schaft sowie der gesamte Kopf sind feinstgeschliffen.

Folgende Materialien sind standardmäßig verfügbar :

HWS Hochleistungs - Werkzeugstahl mit 12 % Chrom
 Werkstoff Nr.: 1.2601, 1.2379 oder ähnlich
 Härte : Schaft 62 ± 2 HRc, Kopf 45 ± 5 HRc

HSS Hochleistungs - Schnellschnittstahl
 Werkstoff Nr.: 1.3343 oder ähnlich
 Härte : Schaft 64 ± 2 HRc, Kopf 52 ± 3 HRc



Auf Anfrage können auch andere Materialien wie z.B. pulvermetallurgische Werkstoffe oder Schneidstempel aus Hartmetall angeboten werden.

Selbstverständlich liefern wir auch Schneidstempel mit Hartstoff- und Verschleißschichten wie TIN, TICN, WCH usw.

Schneidstempel mit Zwischenmaßen, Sondertoleranzen und Sonderlängen fertigen wir durch unsere flexible Fertigungsstruktur innerhalb weniger Arbeitstage an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für Schneidstempel mit Sondermaßen !!!

... und hier sehen Sie unser Standard-Lieferprogramm für Schneidstempel / Lochstempel:

d1 Tol. h6	Q-HWS Länge l			Q-HSS Länge l					
	70/71	80	100	70/71	80	100	130	160	200
0,5 - 0,65									
0,7 / 0,8 / 0,9									
0,75/0,85/0,95									
1,0 - 1,4									
1,5									
1,6 - 1,9									
2,0									
2,1 - 2,4									
2,5									
2,6 - 2,9									
3,0									
3,1 - 3,4									
3,5									
3,6 - 3,9									
4,0									
4,1 - 4,4									
4,5									
4,6 - 4,9									
5,0									
5,1 - 5,4									
5,5									
5,6 - 5,9									
6,0									
6,1 - 6,4									
6,5									
6,6 - 6,9									
7,0									
7,1 - 7,9									
8,0									
8,1 - 8,4									
8,5									
8,6 - 8,9									
9,0									
9,1 - 9,4									
9,5									
9,6 - 9,9									
10,0									
10,5 + 11,0									
11,5 + 12,0									
12,5 + 13,0									
13,5 + 14,0									
14,5 + 15,0									
15,5 + 16,0									
16,5 + 17,0									
17,5 + 18,0									
18,5 + 19,0									
19,5 + 20,0									

 Ab Lager lieferbar
 Ab Lager od. kurzfristig lieferbar